

B 5 0 2 0 サーフェーサーホワイト

(二液型ウレタン)

特 長

- 1 . トルエン、キシレンを含有していません。
- 2 . 徳用タイプです。
- 3 . 研磨作業性に優れています。
- 4 . 隠蔽力があります。

使用法

本品は二液型塗料ですので、使用にあたり A 液と B 液を配合しますが、A 液は沈殿物がありますので使用前によく攪拌して下さい。

1 . 配合比 (重量比)

B 5 0 2 0 A	サーフェーサーホワイト A 液	4 0 0 部
B 5 0 2 0 B	サーフェーサー B 液	1 0 0 部
	シンナー	1 0 0 部

シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして

Z 0 9 0 0 (夏用) Z 0 9 5 0 (冬用) Z 0 8 8 0 (春秋用) を使用して下さい。

夏季高温多湿時は Z 0 1 3 0 リターダースンナーを併用して下さい。

2 . 可使時間

温 度	1 0	2 0	3 0
標準 B 液	10 時間	6 時間	3 時間
速乾 B 液	6 時間	4 時間	2 時間
超速 B 液	4 時間	2 時間	-

3 . 乾燥時間 (研磨可能まで)

温 度	1 0	2 0	3 0
標準 B 液	5 時間	3 時間	1.5 時間
速乾 B 液	4 時間	2 時間	1 時間
超速 B 液	3 時間	1.5 時間	-

荷 姿

B 5 0 2 0 A	サーフェーサーホワイト A 液	1 6 kg
B 5 0 2 0 B	サーフェーサー B 液	4 kg
B 5 0 2 0 B	サーフェーサー速乾 B 液	4 kg
B 5 0 2 0 B	サーフェーサー超速 B 液	4 kg